

DELTA® BATTERY



Мотоаккумуляторы Delta Extreme Power Series

Мотоаккумуляторы Delta – это линейка необслуживаемых стартерных аккумуляторных батарей, произведенных по технологии NANO-GEL специально для мототехники с большим энергопотреблением. **Delta EPS** обеспечивает в 2 раза больший ток холодной прокрутки и 4 раза большую устойчивость к циклам заряда/разряда по сравнению с обычными заправленными аккумуляторами. Технология NANO-GEL позволяет эксплуатировать батарею в любом положении, обеспечивает виброустойчивость и герметичность.

Предназначено:

- для запуска двигателей в экстремальных температурных условиях
- для двигателей больших объемов
- для дизельных двигателей
- для двигателей интенсивно эксплуатируемой мототехники

Основные характеристики аккумуляторов Delta EPS:

- Технология NANO-GEL
- Обеспечивают максимально высокие пусковые токи
- Устойчивы к глубоким разрядам
- Увеличенный срок службы
- Длительный срок хранения
- Имеют специальные усиленные клеммы
- Корпус из высококачественного пластика ABS с сетчатой конструкцией ребер жесткости
- Герметичны
- Устойчивы к вибрации
- Работают в любом положении

Модель АКБ Delta	Соответствие коду YUASA	Напряжение, В	Емкость, Ач	Стартерный ток, А	Вес, кг	Размеры, мм (ДхШхВ)	Полярность
EPS 1214	YTX14-BS, YTX14H-BS	12	14	220	4,6	149x87x144	прямая
EPS 1215	YTX14 L-BS	12	15	220	4,6	149x87x144	обратная
EPS 1216	YTX16AL-A2	12	16	230	5,86	205x70x162	обратная
EPS 1218	YTX20-BS, YTX20H-BS	12	20	270	6,5	176x87x154	прямая
EPS 1218.1	YTX20CH-BS	12	20	250	5,96	151x87x161	прямая
EPS 1220	YTX24HL-BS, YTX24HL	12	24	350	7,74	205x87x162	обратная
EPS 12201	YTX20HL-BS, YTX20L-BS	12	20	310	6,5	176x87x154	обратная
EPS 1230	YTX30HL-BS, YTX30L-B YTX30L	12	30	400	9,83	166x130x175	обратная